



## Technische Daten Philips LED Downlight Coreline DN140B 9.5W 1100lm 120D - 830 | 162mm - IP54 - Aluminium Reflektor

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234580                           |
| EAN                                     | 8710163326047                    |
| Marke                                   | Philips                          |
| Herstellername                          | DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                            |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                 |
| Watt                     | 9.5                  |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Inkl. Treiber                             | Ja                             |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                            |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1100                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 116                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Installationstiefe(mm)                    | 200                            |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)              |
| Draußen nutzbar                           | Ja                             |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler             |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                | 32604700                                |
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PI [6-polige Steckverbindung]           |
| Product Serie       | DN140B                                  |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 100 |
| Durchmesser (mm) | 162 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

