

## Technische Daten LED Panel IP44 60x60cm 3000K 28W UGR<19 | 3500 Lumen - Ersatz für 4x18W



[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| EAN                                     | 8719157902663                                |
| Marke                                   | Noxion                                       |
| Herstellernname                         | Noxion LED Panel Prospace IP44 28W 3000K 600 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000  |
| Product Serie                           | ProSpace                                     |

### Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18           |
| Watt                         | 28             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3500           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125            |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Draußen nutzbar    | Nein                         |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule            |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]    |
| Leistungsfaktor    | >0.95                        |
| Produkttyp         | LED Panel                    |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 12.6    |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

|  |  |
|--|--|
| Sensortyp  | Kein Sensor  |
|  die <b>besten Preise</b> |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
|  <b>einfache Retour</b>   |  <b>effiziente LEDs</b>         |

