



Technische Daten LED Panel Pro V2.0  
30W 30x120cm 3000K UGR <19 |  
Ersatz für 2x36W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157907415                                                    |
| Marke                                   | Noxion                                                           |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 3960lm 3000K 300x1200 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                            |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                        |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36           |
| Watt                         | 30             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3960           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 132            |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Inkl. Treiber   | Ja        |
| Leistungsfaktor | >0.90     |
| Produkttyp      | LED Panel |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 295      |
| Breite (mm)           | 1195     |
| Höhe (mm)             | 32       |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

### Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

