



Caractéristiques LED Rail De Fixation Suspendu V2
55-70W 9900-12600lm 90D - 840 Blanc Froid |
1500mm - 8 Pôles - UGR <22 - Éclairage De Secours 3
Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| EAN | 8719157926034 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Linear Light NX-Line V2.0 Module 1500mm DIP 55/60/65/70W 4000K WD90 WH EM3 |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 55 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6300 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 180 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |
| Facteur de puissance | >0.90 |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Lampe Incluse | Oui |
| Référence Article | Barres lumineuses LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage | Suspended |
| Connexion du Luminaires | Plug-in 230V |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK04 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +60 |
| Logement | PC (Polycarbonate), Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | NX-Line |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1499 |
| Largeur (mm) | 69.5 |
| Hauteur (mm) | 39.4 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

